



STAZIONE DI SVUOTAMENTO PER BACINELLE PLANETARIE DI GRANDI DIMENSIONI

Struttura progettata per lo svuotamento di bacinelle planetarie di diametro maggiore di Ø 700 mm.
I cicli di lavorazione della macchina sono gestiti tramite quadro elettro-pneumatico con PLC.
La movimentazione della pompa è affidata a due cilindri pneumatici per garantire un'equa distribuzione della spinta sulla superficie estesa del piatto.
La struttura prevede un sistema regolabile di centraggio bacinella-pompa.
Pompa a pistone corredata di piatto raschiante con fondello sagomato della stessa geometria del fondo della bacinella per garantirne il completo svuotamento.

La macchina può essere gestita da un solo operatore.

La presenza di sensori elettro-magnetici assicura la fine della corsa della pompa, una volta effettuato lo svuotamento, e la successiva uscita dalla bacinella.

TAGLIE

Due taglie disponibili:

- Con pompa PA100AM per portate fino a 52 lt/min.
- Con pompa PA140AM per portate fino a 95 lt/min.

N.B.: Le portate sono riferite a prodotti con viscosità di 1.000 cP

OPTIONAL

- Cilindri pneumatici HCR (High corrosion resistant).
- Guarnizione piatto raschiante Blu (FDA).
- Possibilità di gestire da remoto il ciclo di svuotamento.

STAZIONE DI SVUOTAMENTO PER BACINELLE PLANETARIE

Carrello verticale progettato per lo svuotamento di bacinelle planetarie di diametro fino a Ø 700 mm.
I cicli di lavorazione della macchina sono gestiti tramite quadro elettro-pneumatico con PLC.
La struttura prevede un sistema regolabile di centraggio bacinella-pompa.
Pompa a pistone corredata di piatto raschiante con fondello sagomato della stessa geometria del fondo della bacinella per garantirne il completo svuotamento.

La macchina può essere gestita da un solo operatore.

La presenza di sensori elettro-magnetici assicura la fine della corsa della pompa, una volta effettuato lo svuotamento, e la successiva uscita dalla bacinella.

TAGLIE

Tre taglie disponibili:

- Con pompa PA65AM per portate fino a 24 lt/min.
- Con pompa PA80AM per portate fino a 33 lt/min.
- Con pompa PA100AM per portate fino a 52 lt/min.

N.B.: Le portate sono riferite a prodotti con viscosità di 1.000 cP

OPTIONAL

- Cilindro pneumatico HCR (High corrosion resistant).
- Guarnizione piatto raschiante Blu (FDA).
- Possibilità di gestire da remoto il ciclo di svuotamento.



C.S.F. Inox S.p.A. Strada per Bibbiano, 7 - 42027 Montecchio E. (RE) - ITALY EU
Ph +39.0522.869911 r.a. - Fx +39.0522.865454 - italia@csf.it - www.csf.it
Export Department • Commercial Étranger • Comercial Extranjero
Ph +39.0522.869922 - Fx +39.0522.869841 - export@csf.it - www.csf.it



Tutte le indicazioni, i dati e le raffigurazioni (comunque eseguite) riportate nella presente pubblicazione sono indicative e non vincolanti. C.S.F. INOX non assume garanzia od obbligazione alcuna per l'utilizzo del presente documento e per le informazioni in esso riportate. In particolare non garantisce omissioni od errori dei dati e dei disegni qui riportati. Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo ed approssimativo. C.S.F. INOX si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento.

cod. DCATLSP 09/19



STAZIONI DI SVUOTAMENTO CONTENITORI

C.S.F. Inox S.p.a. offre una vasta gamma di sistemi svuotafusti per ogni esigenza produttiva. Versatile e flessibile, questa gamma di svuotafusti a pistone è disponibile in varie misure ed equipaggiamenti, realizzati con la migliore componentistica elettro-pneumatica.

Tutta la serie prevede una struttura completamente costruita in acciaio inossidabile AISI 304.

Grazie all'utilizzo di pompe pneumatiche a pistone, gli svuotafusti CSF possono lavorare con molteplici prodotti, da basse viscosità fino a valori nell'ordine di oltre 100.000 cP.



Svariati prodotti alimentari pompabili: creme, sughi, concentrato di pomodoro, puree di frutta, cioccolato, creme ed impasti dolciari, marmellate, ragù, yogurt, formaggi fusi, e bevande come sciroppi, glucosio, concentrati, succhi.

Possibilità di utilizzo anche in campo cosmetico per pompare prodotti come soluzioni, creme di bellezza e creme da barba.



STAZIONE SVUOTAFUSTI CON PIATTAFORMA GIREVOLE

Stazione pneumatica con piattaforma rotante, idonea per lo svuotamento di 4 fusti con diametro fino a Ø 700 mm ed altezza fino a 1.000 mm. Struttura progettata per utilizzare la pompa a pistone in versione lunga con bocca immersa. La piattaforma girevole, presente sulla base della struttura, permette la rotazione dei 4 fusti in modo da essere posizionati, in successione, sotto la pompa. Completa di quadro pneumatico per una semplice e rapida gestione della movimentazione della pompa. **La macchina può essere gestita da un solo operatore.**

TAGLIE

Due taglie disponibili:
Con pompa PA100AM per portate fino a 52 lt/min.
Con pompa PA140AM per portate fino a 95 lt/min.

N.B.: Le portate sono riferite a prodotti con viscosità di 1.000 cP

OPTIONAL

- Cilindro pneumatico HCR (High corrosion resistant).

STAZIONE SVUOTAFUSTI PER POMPA IMMERSA

Stazione pneumatica carrellata idonea per lo svuotamento di fusti conici e cilindrici con diametro fino a Ø 700 mm e altezza fino a 1.000 mm. Struttura, progettata per utilizzare la pompa a pistone in versione lunga, con bocca immersa senza la presenza del piatto raschiante. È idonea per il trattamento di liquidi a bassa viscosità. Completa di quadro pneumatico per una semplice e rapida gestione della movimentazione della pompa. **La macchina può essere gestita da un solo operatore.**

TAGLIE

Quattro taglie disponibili:
Con pompa PA65AM per portate fino a 24 lt/min.
Con pompa PA80AM per portate fino a 33 lt/min.
Con pompa PA100AM per portate fino a 52 lt/min.
Con pompa PA140AM per portate fino a 100 lt/min.

N.B.: Le portate sono riferite a prodotti con viscosità di 1.000 cP

OPTIONAL

- Cilindro pneumatico HCR (High corrosion resistant).



STAZIONE SVUOTAFUSTI CON PIATTO RASCHIANTE

Stazione pneumatica svuotafusti idonea per lo svuotamento di fusti conici e cilindrici con diametro fino a Ø 700 mm e altezza fino a 1.000 mm. I cicli della macchina sono gestiti tramite quadro elettro pneumatico con PLC. La presenza di sensori elettro-magnetici assicura la fine della corsa della pompa una volta effettuato lo svuotamento e la successiva uscita del fusto. La pompa è corredata di piatto raschiante per garantire un completo svuotamento del fusto. La struttura prevede un sistema regolabile di centraggio fusto-pompa. Idonea per prodotti ad alta viscosità come doppio-triplo concentrato di pomodoro, puree di frutta. **La macchina può essere gestita da un solo operatore.**

N.B.: I fusti non necessitano di alcun bloccaggio.

TAGLIE

Quattro taglie disponibili:
Con pompa PA65AM per portate fino a 24 lt/min.
Con pompa PA80AM per portate fino a 33 lt/min.
Con pompa PA100AM per portate fino a 52 lt/min.
Con pompa PA140AM per portate fino a 100 lt/min.

N.B.: Le portate sono riferite a prodotti con viscosità di 1.000 cP

OPTIONAL

- Cilindro pneumatico HCR (High corrosion resistant).
- Guarnizione antitraccia Blu (FDA).
- Possibilità di gestire da remoto il ciclo di svuotamento.



STAZIONE DI SVUOTAMENTO PER SECCHI DI PICCOLE DIMENSIONI

Stazione pneumatica carrellata idonea per secchi di piccole dimensioni. I cicli di lavorazione della macchina sono gestiti tramite quadro elettro-pneumatico con PLC. La pompa è corredata di piatto raschiante per garantire il completo svuotamento del secchio. La presenza di sensori elettro-magnetici assicura la fine della corsa della pompa una volta effettuato lo svuotamento e la successiva uscita dal secchio. Ideale per prodotti ad alta viscosità come cioccolato, creme pasticcere, prodotti caseari, marmellate. Il corretto posizionamento del secchio è garantito da un sistema di bloccaggio presente sulla struttura.

TAGLIE

Tre taglie disponibili:
Con pompa PA50AM per portate fino a 10,6 lt/min.
Con pompa PA65AM per portate fino a 24 lt/min.
Con pompa PA80AM per portate fino a 33 lt/min.

N.B.: Le portate sono riferite a prodotti con viscosità di 1.000 cP

OPTIONAL

- Cilindro pneumatico HCR (High corrosion resistant).
- Guarnizione antitraccia Blu (FDA).
- Possibilità di gestire da remoto il ciclo di svuotamento.



STAZIONE SVUOTAFUSTI CON BRACCIO A DOPPIO SNODO

Stazione pneumatica con braccio a doppio snodo idonea per fusti conici e cilindrici fino a Ø 700 mm e altezza di 1.000 mm. I cicli di lavorazione della macchina sono gestiti tramite quadro elettro-pneumatico con PLC. La pompa è corredata di piatto raschiante per garantire lo svuotamento ottimale del fusto.

La presenza di sensori elettro-pneumatici assicura la fine della corsa della pompa una volta effettuato lo svuotamento e la successiva uscita dal fusto.

È in grado di svuotare gruppi di 4-8 fusti posizionati sui pallet. La macchina può essere gestita da un solo operatore.

Ideale per prodotti ad alta viscosità come doppio-triplo concentrato di pomodoro, puree di frutta. **N.B.: I fusti non necessitano di alcun bloccaggio.**



DISPOSIZIONE SVUOTAMENTO 8 FUSTI



TAGLIE

Tre taglie disponibili:
Con pompa PA80AM per portate fino a 33 lt/min.
Con pompa PA100AM per portate fino a 52 lt/min.
Con pompa PA140AM per portate fino a 100 lt/min.

N.B.: Le portate sono riferite a prodotti con viscosità di 1.000 cP

OPTIONAL

- Cilindro pneumatico HCR (High corrosion resistant).
- Guarnizione piatto raschiante Blu (FDA).
- Base di appoggio.

